





Unsere Pflegehinweise für Zaundielen

Diele Atmosphäre



Aluminium-Diele



Sichtschutzäune müssen mindestens einmal pro Jahr, idealerweise im Frühjahr, mithilfe von Seifenlauge (für eine optimale Wirkung sollte diese warm sein) gereinigt werden.

Wir empfehlen dringend, einen Schrubber Atmosphäre zu verwenden. Es muss in Richtung der Diele geschrubbt werden.

Für einen Aluminiumzaun empfehlen wir die Verwendung eines Schwamms, da einige Bürsten Kratzer verursachen können.

WAS TUN BEI ...?

Art des Makels	Ursache	Maßnahmen
MINERALSTAUB (Kalk)	Staubige Umgebung (Gestein, kalkhaltiger Boden)	Falls die Reinigung mit dem Natriumbikarbonat-Reiniger nicht zufriedenstellend funktioniert, verwenden Sie bitte ein Badezimmer-Entkalkungsmittel. Testen Sie dieses zuvor an einer kleinen Stelle, lassen Sie es einwirken, arbeiten Sie es mit dem Schrubber ein und spülen Sie es anschließend mit reichlich Wasser ab.
MOOS/FLECHTEN	Eine unzureichende Pflege der Dielen kann günstige Bedingungen für Moosbildung hervorrufen	Verwenden Sie das Reinigungsmittel Silvaction. Wenn Sie ein Mittel zur Moosbeseitigung (ohne Bleiche) verwenden, testen Sie das Produkt vor dem Gebrauch an einer unauffälligen Stelle. Beachten Sie in allen Fällen die Gebrauchsanweisung des Produkts und halten Sie sich an die Vorsichtsmaßnahmen.

> UNSERE REINIGUNGSMITTEL



GRÜNE ABLAGERUNGEN UND FLECHTEN

SILVACTION

- Gebrauchsfertig, ohne Nachspülen
- Inhalt: 5 l (20/25 m²)
- Ideal zur punktuellen Anwendung bei starken Verschmutzungen

Ref. SINET1801

WAS IST IN JEDEM FALL ZU VERMEIDEN?

- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, da dieser für eine leicht poröse Oberfläche und folglich mehr Schmutzablagerungen sorgt
- Verwenden Sie keinesfalls Lösungsmittel
- Verwenden Sie keine Öl-Lasur, Farbe oder Schutz-/Nachbehandlungs-/Erneuerungsmittel.

